

Technische Daten – USB-Varianten der Jabra Biz Serie



| Produktbezeichnung | Jabra Biz 1500 USB | Jabra Biz 2300 USB | Jabra Biz 2400 II USB |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Verpackungsmaße | Hauptkarton: 593 x 394 x 330 mm Verpackung (Plastikbeutel) Größe (L x B x H): 180 x 230 x 20 | Hauptkarton: 575 x 500 x 299 mm Ökobox (L-Form) Größe (L x B x H): 141 x 183 x (67-33,5) mm | Hauptkarton: 593 x 394 x 330 mm Ökobox Größe (L x B x H): 183 x 142,5 x 55 mm |
| Gerätemaße | Headset: L 131 x H 165 x B 57 mm | Headset: L 141 x H 183 x B 67 mm | Headset: L 141 x H 183 x B 67 mm |
| Gewicht Mono/Duo | Gewicht: Mono USB: 48 g Duo USB: 74 g | Gewicht: Mono USB 49 g Duo USB CC: 68 g | Gewicht: Mono USB BT: 43 g Duo USB BT: 66 g Mono USB CC: 43 g Duo USB CC: 66 g |
| Gewicht Mono/Duo ohne Kabel | N/A | N/A | Mono USB BT: 105 g mit USB-Controller. Duo USB BT: 127 g mit USB-Controller. Mono USB CC: 101 g mit USB-Controller. Duo USB CC: 124 g mit USB-Controller. |
| Im Lieferumfang: | 1. Garantiekarte 2. Warnhinweise 3. Kurzanleitung 4. Headset | 1. Garantiekarte 2. Warnhinweise 3. Kurzanleitung 4. Headset 5. Poly-Zip-Beutel | 1. Garantiekarte 2. Warnhinweise 3. Kurzanleitung 4. Headset 5. Überkopfbügel (nur Mono USB BT) 6. Ohrbügel (nur Mono USB BT) 7. Nackenbügel (nur Mono USB BT) 8. Poly-Zip-Beutel (nur Mono USB BT) 9. Aufbewahrungsbeutel |
| Zertifizierungen | CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH | CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH | CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH, BT 2.0 (nur USB BT) |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Bluetooth®-Gerät | N/A | N/A | USB (nur BT SKUs) |
| Reichweite | N/A | N/A | Bis zu 10 m, Klasse 2 |
| Headset-Bandbreite | | | Breitband (Anrufe), Hi-Fi (Musik) |
| Lautsprecher-Größe | 32 x 7,6 mm | 28 x 3,9 mm | 30 x 7,2 mm |
| Lautsprecher-Empfindlichkeit | 102 dB ±3 dB/1 mW bei 1000 Hz | 93 dB ±3 dB | 10 dB Pa/Vd |
| Lautsprecher-Impedanz: | 32 Ω ±15 %/1000 Hz/1,0 V | 32 Ω ±15 %/1000 Hz/1,0 V | CC: 120 Ω ±15 %/1000 Hz/1,0 V BT: 120 Ω ±15 %/1000 Hz/1,0 V |
| Max. Eingangsleistung LS: | 30 mW | 10 mW | 20 mW |
| Lautsprecher-Frequenzbereich | Sprache: 20 Hz bis 6,8 kHz Musik: 20 Hz bis 20 kHz | Sprache: 150 Hz bis 6800 Hz Musik: 70 Hz bis 16000 Hz | Sprache: 100 Hz bis 6800 Hz Musik: 80 Hz bis 16000 Hz BT: 300 Hz bis 3400 Hz (USB BT SKUs) |
| Mikrofonart | | | Uni-direktionales Mikrofon |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -35 bis -31 dB@f=1 kHz, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa | -30 dB V/Pa ±2 dB, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa | -19 dB Vd/Pa@f=1 kHz, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa |
| Mikrofon-Frequenzbereich | 1 bis 5 kHz | 101 Hz bis 10000 Hz | 100 Hz bis 8000 Hz |
| Zusätzliche Informationen | | | |
| Unterstützte Bluetooth®-Profile | N/A | N/A | USB (nur BT SKUs) Headset-Profil, Version 1.1 Freisprechprofil, Version 1.5 A2DP-Profil, Version 1.0 AVRCP-Profil, Version 1.0 |
| Bluetooth®-Konformität | N/A | N/A | USB (nur BT SKUs) |
| Bluetooth® Wireless-Technologie | N/A | N/A | Bluetooth®-Version 2.0 |
| Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus) | 20 Hz bis 20 kHz | 70 Hz bis 16000 Hz | Musik: 80 Hz bis 16000 Hz |
| Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus) | Sprache: 20 Hz bis 6,8 kHz | 150 Hz bis 6800 Hz | Sprache: 100 Hz bis 6800 Hz |
| Mikrofon-Bandbreite | 1 bis 5 kHz | 101 Hz bis 10000 Hz | 100 Hz bis 8000 Hz |
| Kabellänge | 230 cm | 235 cm | USB CC: 230 cm USB BT: 250 cm |
| Betriebstemperatur | Nicht angegeben | Nicht angegeben | -10 °C bis +50 °C |

Technische Daten – USB-Varianten der Jabra Biz Serie



| Produktbezeichnung | Jabra Biz 1500 USB | Jabra Biz 2300 USB | Jabra Biz 2400 II USB |
|------------------------|---|--|---|
| Unterstützte Modi | N/A | N/A | USB (nur BT SKUs) Headset-Profil, Version 1.1 Freisprechprofil, Version 1.5 A2DP-Profil, Version 1.0 AVRCP-Profil, Version 1.0 |
| Sicherheit | N/A | N/A | USB (nur BT SKUs) Pairing, Authentifizierung und Verschlüsselung |
| Gekoppelte Geräte | N/A | N/A | USB (nur BT SKUs) 1 aktive Verbindung |
| Stromverbrauch | 100 mA@5 VDC | 100 mA@5 VDC | 100 mA@5 VDC |
| Stromaufnahme Mikrofon | Stromaufnahme 70 bis 150 μ A@RL= 3,9 k Ω , Vs = 3,0 V“ | Stromaufnahme 70 bis 150 μ A@RL= 3,9 k Ω , Vs = 3,0 V“ | Stromaufnahme 70 bis 150 μ A@RL= 3,9 k Ω , Vs = 3,0 V“ |
| Verwendete Materialien | PC/ABS, Luran | PC/ABS, Luran | PC/ABS, Luran |
| Pairing-PIN | N/A | N/A | USB (nur BT SKUs) 0000 |
| Funktionen | Mikrofon m. Geräuschunterdrückung Flexibles (biegsames) Mikrofon Schaumstoff-Ohrpolster Kunstleder optional erhältlich Ganztägiger Tragekomfort Sehr strapazierfähig | Mikrofon m. Geräuschunterdrückung Flexibles (biegsames) Mikrofon Schaumstoff-Ohrpolster Kunstleder optional erhältlich Programmierbare Tasten* Ganztägiger Tragekomfort Sehr strapazierfähig | Mikrofon m. Geräuschunterdrückung Flexibles (biegsames) Mikrofon Kunstleder-Ohrpolster Ganztägiger Tragekomfort Extrem strapazierfähig |
| | PeakStop™-Gehörschutz Echte Breitband/HD-Lautsprecher für USB (bis 6800 Hz) Jabra Direct und Jabra Xpress verfügbar für USB-Lösung Neueste USB-Chipsatz-Technologie (identisch mit Jabra Biz 2300 USB, Jabra Biz 2400 USB CC) USB-Controller: Lautstärkeregelung Stummschaltung*  | PeakStop™-Gehörschutz Lärmschutz am Arbeitsplatz und G616 konform Echte Breitband/HD-Lautsprecher für USB (bis 6800 Hz) Jabra Direct und Jabra Xpress verfügbar für USB-Lösung Neueste USB-Chipsatz-Technologie USB CC-Controller: Lautstärkeregelung Stummschaltung* Anruf annehmen/beenden/ablehnen Anruf anhalten/fortzusetzen*  | PeakStop™-Gehörschutz Lärmschutz am Arbeitsplatz und G616 konform Echte Breitband/HD-Lautsprecher für USB (bis 6800 Hz) Echtes Hi-Fi im Musikmodus (bis 16 kHz) Jabra Direct und Jabra Xpress verfügbar für USB-Lösung Neueste USB-Chipsatz-Technologie Verbindung mit BT-Geräten (nur BT USB) USB BT-Controller: Lautstärkeregelung Stummschaltung Annehmen/Beenden USB CC-Controller: Lautstärkeregelung Stummschaltung* Anruf annehmen/beenden/ablehnen Anruf anhalten/fortzusetzen*   |

* Programmierbare Tasten ermöglichen die Integration der Jabra-Contact-Center-Agent-App mit Cisco Finesse, Push-To-Talk und anderen Funktionen.

| SKU (Artikelnummer) | Beschreibung | UPC | EAN |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 1553-0159 | Jabra Biz 1500 Mono USB | 706487013174 | 5706991019018 |
| 1559-0159 | Jabra Biz 1500 Duo USB | 706487013181 | 5706991019025 |
| 2399-829-109 | Jabra Biz 2300 Duo, USB, UC | 706487014492 | 5706991016505 |
| 2393-823-109 | Jabra Biz 2300 Mono, USB, MS | 706487014485 | 5706991016499 |
| 2393-829-109 | Jabra Biz 2300 Mono, USB, UC | 706487014478 | 5706991016482 |
| 2496-823-209 | Jabra Biz 2400 II Mono USB 3-1, BT MS | 706487015673 | 5706991017762 |
| 2496-829-209 | Jabra Biz 2400 II Mono USB 3-1, BT UC | 706487015659 | 5706991017748 |
| 2499-823-209 | Jabra Biz 2400 II Duo USB, BT MS | 706487015680 | 5706991017779 |
| 2499-829-209 | Jabra Biz 2400 II Duo USB, BT UC | 706487015666 | 5706991017755 |
| 2496-823-309 | Jabra Biz 2400 II Mono USB 3-1, CC MS | 706487015710 | 5706991017809 |
| 2496-829-309 | Jabra Biz 2400 II Mono USB 3-1, CC UC | 706487015697 | 5706991017786 |
| 2499-823-309 | Jabra Biz 2400 II Duo USB, CC MS | 706487015727 | 5706991017816 |
| 2499-829-309 | Jabra Biz 2400 II Duo USB, CC UC | 706487015703 | 5706991017793 |